



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 692

Ryzyko niskie - ISO B



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B

EN388



3X42B

CATEGORY 2



MANUALNOŚĆ

EN 420:
5/5

ISO 13997:

9.7 N

Komfort, miękkość i wysoka zręczność dzięki zastosowaniu ściegu 18. Możliwość obsługi ekranów dotykowych. Odblaskowa rękawica odporna na przecięcie na poziomie B dla lepszej ochrony użytkownika

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Poziom nacięcia łatwy do zidentyfikowania dzięki oznaczeniu z tyłu rękawicy



Trwałość

- Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Brak silikonów w celu zapobiegania śladom, szansom na powierzchni blachy i szkła



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)
- Budownictwo (instalacje co i gazowe)
- Inne przemysły
- Transport, logistyka
- Przemysł papierniczy

(APLIKACJE)

- Pakowanie
- Magazynowanie i przyjmowanie towarów
- Montaż drobnych części
- Montaż drobnych części nie pokrytych smarem
- Montaż samochodów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych
- Montaż elementów precyzyjnych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Instalowanie szkieletów stalowych

Edytowano 31/10/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 692

Ryzyko niskie - ISO B

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
3	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
			Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
			Odporność na przebicie
			Odporność na rozdzieranie
			Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
			Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	18
Materiał	Pianka nitrylowa
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolory rękawiczek	Żółty
Rozmiar	6 7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Testy wykonywane sa w nieużywanych rękawiczkach (tzn. nowych), co różni się od rzeczywistych warunków w terenie.

Edytowano 31/10/2023