Informace pro uživatele
EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004 — **OOP KATEGORIE II**

Přečtěte si pozorně návod k použití — **Je v souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.**

Typ rukavic

11	Velikost
	Výrobce
EN 12477 B	Piktogram a číslo normy, které tento výrobek vyhovuje
	Označení shody
412X2X	Třídy ochrany
	Značka shody

Materiál: Tužší část hřbetu: nomášková lícní kůže, manžeta – hovězinová štípenka

Provedení: Vzhledem ke své konstrukci a odolnosti proti působení tepla jsou tyto rukavice určené k použití jako ochranná rukavice a zajistí proti spálením rozlitým horkým a při nárazu stříkajícím kovů, jejich krátké a střední působení povrchové. U těla **označené třídy B** - pro svařování dělnických. Tyto rukavice poskytují ochranu proti malým rozstřikujícím částicím roztaveného kovu, proti krátkodobému účinku sálavého tepelného zdroje, proti teplu sálavému prouditými, proti tepla sálavému vedením, proti konvekčnímu teplu, při delším a proti plnohodnotí UV záření z elektrického oblouku. Materiál rukavic je zajišťuje maximální elektrický odpor při svařování elektrickým obloukem do napětí 100 V (stejnosměrné). Výrobek je možné použít také na ochranu proti znečistění, pro-brmoustním vlivům a jiným podobnému působení okolního prostředí.

Omezení použití: Rukavice jsou určeny ke svařování elektrickým obloukem, nepoužívejte ale ochranu proti jiným elektrickým proudem způsobeným vzájemným přitažením nebo jiných pod napětím. Pokud jsou rukavice použity v jiných případech, než jsou uvedeny, nemusí nabízet odpor nebo a ztráta na může zvýšit.

Tyto rukavice byly zkoušeny dle podmínek v této uvedených normách. Třídy provedení jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek, které se nemusí nutně vztahovat ke skutečným podmínkám na pracovišti. (Čím vyšší číslo, tím vyšší třída ochrany).

EN 388:2016+A1:2018	A (0-4)	Odolnost proti oděru	třída provedení 2
	B (0-5)	Odolnost proti protržení (Coupe test)	třída provedení 2
	C (0-4)	Odolnost proti ztuhnutí	třída provedení 2
	D (0-4)	Odolnost proti ztuhnutí	třída provedení 2
	E (A-F)	Odolnost proti kontaktu (TDM)	třída provedení X
	F (P X nebo 1-5)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X
EN 407:2004	A (0-4)	Odolnost proti hoření	třída provedení 4
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída provedení 3
	C (0-4)	Odporenie na odpor konvekčnímu teplu	třída provedení 2
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída provedení 3
	E (0-4)	Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída provedení 3
	F (0 - 4)	Ochrana proti velkým rozstřikům kovu	třída provedení X
EN ISO 21420:2020 – ochranné rukavice (obecné požadavky)			
	(1-3)	Uchopovací schopnost	třída provedení 3

"-" = rukavice není možné zařadit do příslušné třídy nebo tato vlastnost není materiálu k dostupná/není materiálu k konkrétní použití. Tyto výsledky jsou pouze dílů provedení nebylo úrovně třídy) ochrany.

Skladovatelnost/ životnost: Rukavice jsou neomezenou dobu skladovatelné v uzavřeném originálním obalu mimo vystavení slunečnímu záření a vnějšímu vlivu. Vnitřní elektrický odpor rukavice typu A a B musí být >1 105 Ω. Rukavice byly testovány dle EN 12477+A1 čl.3.4.

Upozornění: V nebezpečí kontaktu s elektrickým proudem nikdy nepoužívejte rukavice UV záření do materiálu rukavice, ale v současnosti používané metody kontaktuje ochranných rukavic pro ovšem zvyšuje zahřívá prostoru UV žárovna. Na dálku ochrana tělu - vlekly odevy, silnými odevu v obuv, které se nosí s vysoko vyšitou rukavicí, musíte být též propůsobivé tak, aby poskytovali ochranu proti elektrostatickým a zvukovým nebezpečenstvím, například zvukové odevy s zvukovým obr. „MOVOS". Ochranné rukavice pre zvukové nie se určené na ochranu v prípade chybnej zvukovej zmeny alebo v prípade, keď nie je nepriechodné použitie. Nejsou vhodné pro nás na všeho na ochranu proti elektrickým prúdom, kde musí byť používané ochranné rukavice navrhnuté podľa EN 60903.

Tyto rukavice jsou testovány podle EN 388:2016+A1:2018 a EN ISO 21420:2020. Tato norma stanovuje požadavky pro ochranu proti tření TDM (Ep) a výsledek reference/nebo provedení. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde hrozí riziko zachycení nebo pohyblivými částmi stroje. (Blízko pohyblivých mechanismů.). Rukavice splňují požadavky na odolnost proti mechanickým rizikům, nejsou ale určeny pro použití v prostředí s nebezpečím řezání nebo bodání. Jako jsou například ostré nástroje, ostré předměty nebo ostré povrchy. Nejsou vhodné pro práci s rotujícími částmi strojů. Nepoužívejte rukavice, které jsou poškozené nebo opotřebované. Nejsou vhodné pro práci se silnými chemikáliemi. Nejsou vhodné pro práci v prostředí s vysokými teplotami. Nejsou vhodné pro práci v prostředí s nízkými teplotami.

Údržba, životnost: Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Poškozené, znečistěné, nebo otvrdlé díry vyměňte za nové.

Rukavice nevyžadují žádnou údržbu. Z důvodu možné ztráty ochranných vlastností nedoporučujeme rukavice prát. Rukavice jsou navrženy pouze pro jednorázové použití. Rukavice nejsou vhodné pro opakované použití. Z důvodu možné ztráty ochranných vlastností nedoporučujeme rukavice prát. Rukavice jsou navrženy pouze pro jednorázové použití. Rukavice nejsou vhodné pro opakované použití.

Skladování, přepravení: Materiály, kterými jsou rukavice vyrobeny, nejsou náchylné k plísním, bakteriím, plísním, popř. dalšímu činění, nemohou chránit před mikroorganismy.

Upozornění: Výrobek je dodáván bez dalších příslušenství.

Nebezpečné přírodní: Materiály, kterými se skládají rukavice, nejsou náchylné k plísním, bakteriím, plísním, popř. dalšímu činění, nemohou chránit před mikroorganismy.

Nebezpečné prvky: Materiály, které se dostanou do kontaktu s pokožkou používaných, nebyla u citlivých osob způsobit alergické reakce. Může obsahovat stopové množství chromu v silně vázaných/nevázaných formách. Nepoužívejte rukavice, které se dostanou do kontaktu s pokožkou používaných, nebyla u citlivých osob způsobit alergické reakce. Může obsahovat stopové množství chromu v silně vázaných/nevázaných formách.

Likvidácia: Použité rukavice může být kontaminované infekčním zlého zájmu nebezpečným fosfátu, zlikvidujte tyto použité rukavice v odpadech.

Možnosti/ servis: Kontaktujte svého dodavatele nebo Podělbradská 260/59, Hloubína, 198 00 Praha 9, Česká republika.

Skladování, přepravení: Materiály, kterými jsou rukavice vyrobeny, nejsou náchylné k plísním, bakteriím, plísním, popř. dalšímu činění, nemohou chránit před mikroorganismy.

Upozornění: Výrobek je dodáván bez dalších příslušenství.

Nebezpečné přírodní: Materiály, kterými se skládají rukavice, nejsou náchylné k plísním, bakteriím, plísním, popř. dalšímu činění, nemohou chránit před mikroorganismy.

Nebezpečné prvky: Materiály, které se dostanou do kontaktu s pokožkou používaných, nebyla u citlivých osob způsobit alergické reakce. Může obsahovat stopové množství chromu v silně vázaných/nevázaných formách. Nepoužívejte rukavice, které se dostanou do kontaktu s pokožkou používaných, nebyla u citlivých osob způsobit alergické reakce. Může obsahovat stopové množství chromu v silně vázaných/nevázaných formách.

Likvidácia: Použité rukavice může být kontaminované infekčním zlého zájmu nebezpečným fosfátu, zlikvidujte tyto použité rukavice v odpadech.

Možnosti/ servis: Kontaktujte svého dodavatele nebo Podělbradská 260/59, Hloubína, 198 00 Praha 9, Česká republika.

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte výrobce. Podělbradská 260/59, Hloubína, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte Podělbradská 260/59, Hloubína, 198 00 Praha 9, Česká republika.

Information for users
EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004 — **EN**

Read the instructions carefully — **In accordance with the requirements of the Regulation (EU) 2016/425.**

Product: Protective gloves for welders and against mechanical risks

Design:	"CLOSE"	Code:	3610 056 709 00	Size:	7, 8, 9, 10, 11

Material: Palm and back: goatskin leather, cuff - beef split

Type: Considering its construction and resistance against impacts of heat, the gloves are designated for protection of hands and wrists against heat hazards and manual welding and cutting of metals and brushing processes. **Design class:** they are designed for welders provide protection against small particles of melted metal sputtered around, against short-term impact of not very large flames, against heat transferred by convection, against heat transferred by conduction, against convective heat, contact and UV radiation from an electric arc. The material of the gloves ensures minimal electrical resistance when welding with an electric arc up to a voltage of 100 V (direct current). In addition to that, it protects against adverse minor mechanical impacts such as abrasion, cuts, tears, punctures - such as scratches and the like. The product can also be used to protect against contamination, weathering and other similar to weather processes.

Restrictions on use: They do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or live work. If the gloves are wet, soiled or soaked with grease, the electric resistance is reduced and may be insufficient.

Levels of performance are based upon the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect actual conditions in the workplace. The protection levels (classes) are determined based on the tests carried out in accordance with the conditions determined in the valid standards specified below. (The higher the class number, the higher the protection level.)

EN 388:2016+A1:2018	A (0-4)	Abrasion resistance	design class 2
	B (0-5)	Cut resistance (Coupe test)	design class 1
	C (0-4)	Tear resistance	design class 2
	D (0-4)	Puncture resistance	design class 2
	E (A-F)	Cut resistance (TDM)	design class X
	F (P,X or nothing)	Impact protection	design class X
EN 407:2004	A (0-4)	Burning resistance	design class 4
	B (0-4)	Contact heat resistance	design class 3
	C (0-4)	Convective heat resistance	design class 2
	D (0-4)	Radiant heat resistance	design class 3
	E (0-4)	Resist to small splashes of molten metal	design class 3
	F (0-4)	Resist to large splashes of molten metal	design class X
EN ISO 21420:2020 - protective gloves (general requirements)			
	(1-5)	Dexterity	design class 5

"-" = gloves were not put to this test. The material did not appear to be suitable for this type of test. The results apply only to the model classes, not for the protection levels (classes).

Intrinsic/static features: The gloves are designed to prevent conductible connection between their inner and outer parts. Internal electric resistance of the gloves of A and B class must be >1 105 Ω. The gloves were tested in accordance with EN 12477+A1 article 3.4.

Caution! There are currently no materials for protective gloves against UV radiation through the material of the gloves, but the currently used design methods for protective welding gloves usually prevent the penetration of UV radiation. For additional protection of body – all clothes, clothing parts and footwear worn with this type of gloves must be also adapted for provision of protection against electrostatic and welding risks. e.g. "MOVOS" welding clothing and footwear. Welding protective gloves are not intended to provide protection in the event of a defective welding unit or its improper use. They are not suitable for protection against electric shock where protective gloves conforming to EN 60903 are required.

These gloves are tested to the standards EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. This standard specifies requirements for gloves providing protection against mechanical risks (abrasion, blade cut, puncture and tear resistance) and general requirements for gloves providing protection against mechanical risks. The gloves are designed to protect against mechanical risks, but are not designed to protect against risks such as those caused by sharp edges, sharp objects or abrasive surfaces. They are not designed to protect against risks caused by rotating machinery parts. They are not designed to protect against risks caused by rotating machinery parts. They are not designed to protect against risks caused by rotating machinery parts. They are not designed to protect against risks caused by rotating machinery parts.

Maintenance, lifetime: Check the condition of the gloves before each use. Replace frayed, burnt-through, strongly soiled or hardened pairs with new ones.

The gloves do not require any special maintenance. Damp gloves should be dried out at a room temperature. Gloves should not be washed. Any dirt should be brushed out using a soft brush. Do not clean chemically, bleach, dry in a tumble dryer, or iron. Based on observance of the prescribed maintenance the stability of required properties essential for assessment of compliance with the above specified standards. Under appropriate storage conditions, the shelf life is 5 years. **Storage, transportation:** Storing in a clean, dry and ventilated place at the room temperature, without any contamination by moisture, dirt, mould, or other agents reducing the level of protection. Do not expose it to solar radiation. The supplier is not responsible for damage caused in this way. Transport gloves in original packaging. **Accessories:** The product is supplied without any accessories.

Dangerous ingredients: Materials which come into contact with the user's skin can cause an allergic reaction in sensitive individuals. They may contain trace amounts of chromium in accordance with the exposure limit values. If skin irritation or allergic reaction contact, do not use gloves and seek medical advice.

Natural hazards: Materials may be contaminated with infectious or other hazardous substances. Dispose of gloves in accordance with local regulations.

The Notified Body carrying out the conformity assessment: Notified Body No. 2369, **VIPO a.s.**, Gen. Svobody 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakia.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz, for individual products in the bar "Documents".

Marking (sample) - description:

LOGO	Type of gloves	
11	Size	"HM"
EN 12477 B	Pictogramm and number of the standard that the product complies with	
412X3X	Protection class	
	Conformity mark	

If you need more information, please contact manufacturer's: Podělbradská 260/59, Hloubína, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informacje dla użytkowników
EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004 — **PL**

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania — **Zgodnie z wymogami Rozporządzenia (EU) 2016/425.**

Wyrób: Rękawice ochronne dla spawaczy, chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi

Wzór:	„CLOSE"	Kod:	3610 056 709 00	Wielkość:	7, 8, 9, 10, 11

Materiał: Dłoń i tył - obszycie kozia skóra, mankiet - dwoina wołowa

Konstrukcja: Rękawice te ze względu na swoją konstrukcję i odporność na ciepło przeznaczone są do stosowania jako ochronna dłoni i nadgarstków przed zagrożeniami termicznymi oraz podczas ręcznego spawania, cięcia i łączenia metali - klasa konstrukcyjna: **klasa B** - przy spawaniu łukowym. Rękawice te zapewniają ochronę przed drobnymi cząsteczkami stopionego metalu, krótkotrwałymi skutkami niskiego płomienia, wpływem ciepłem przejętym, wpływem ciepłem przewodzenia, ciepłem konwekcyjnym, ciepłem kontaktowym i promieniowaniem UV wytwarzanym przez łuk elektryczny. Materiał rękawic zapewnia minimalny opór elektryczny podczas spawania łukiem elektrycznym do napięcia 100 V (prąd stały). Produkt może być również stosowany do ochrony przed zanieczyszczeniem, wpływami atmosferycznymi oraz innymi podobnymi wpływami środowiska.

Ograniczenia użytkowania: Rękawice nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym spowodowanym przez wadliwy sprzęt lub przez pracowanie pod napięciem. Jeśli rękawice są mokre, brudne lub zanieczyszczone smarem, opór elektryczny może zostać zmniejszony.

Rękawice te zostały przetestowane zgodnie z warunkami określonymi w poniższych normach. Klasy określają te same w odniesieniu do laboratoryjnych badań, które niekoniecznie odzwierciedlają warunki panujące w miejscu pracy. (Im wyższa liczba, tym wyższa klasa ochrony).

EN 388:2016+A1:2018	A (0-4)	Odporność na ścieranie	klasa konstrukcji 2
	B (0-5)	Odporność na przecięcie (test Coupe)	klasa konstrukcji 2
	C (0-4)	Odporność na rozdarcie	klasa konstrukcji 2
	D (0-4)	Odporność na przebicie	klasa konstrukcji 2
	E (A-F)	Odporność na ścinanie (TDM)	klasa konstrukcji X
	F (P X lub nic)	Ochrona przed uderzeniem	klasa konstrukcji X
EN 407:2004	A (0-4)	Odporność na spalanie	klasa konstrukcji 4
	B (0-4)	Odporność na ciepło kontaktowe	klasa konstrukcji 3
	C (0-4)	Odporność na ciepło konwekcyjne	klasa konstrukcji 2
	D (0-4)	Odporność na ciepło promieniowania	klasa konstrukcji 3
	E (0-4)	Odporność na małe rozpryski stopionego metalu	klasa konstrukcji 3
	F (0-4)	Ochrona przed dużymi rozpryskami stopionego metalu	klasa konstrukcji X
EN ISO 21420:2020 – rękawice ochronne (wymagania ogólne)			
	(1-5)	Sprawność chwytania	klasa konstrukcji 5

"-" = rękawice nie zostały poddane temu testowi. Metoda testowa nie wydaje się być odpowiednia ze względu na materiał konstrukcyjny. Wyniki dotyczą tylko klas konstrukcyjnych, a nie poziomów ochrony.

Właściwości elektryzowania: rękawice są zaprojektowane tak, aby zapobiec przewodzącym połączeniom między częścią wewnętrzną i wewnętrzną. Wewnętrzna rezystancja elektryczna rękawic typu A i B musi być >1 105 Ω. Rękawice były testowane zgodnie z normą EN 12477+A1 artykuł 3.4.

Ostrzeżenie! Obecnie nie ma znormalizowanych metod testowych do wykrywania przenikania promieniowania UV do materiału rękawic, ale obecnie stosowane metody konstrukcji rękawic ochronnych do spawania zwykle zapobiegają przenikaniu promieniowania UV. Dla dodatkowej ochrony ciała - wszystkie ubrania, części ubrania oraz obuwie noszone z tego typu rękawicami muszą być również przystosowane do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami elektrostatycznymi i związanymi z spawaniem, np. ubrania spawalnicze „MOVOS". Rękawice do spawania nie są przeznaczone do zapewnienia ochrony w przypadku wadliwego zespołu spawalniczego lub jego nieprawidłowego użycia. Nie nadają się one do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, w przypadku gdy należy stosować rękawice ochronne zgodne z normą EN 60903.

Czynności konserwacyjne, okres użytkowania: Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Rozdarte, przepalone, mocno zabrudzone lub stwardniałe pary należy wymienić na nowe.

Rękawice nie wymagają żadnej konserwacji. Wilgotne rękawice należy wysuszyć w temperaturze pokojowej. Rękawic nie należy prać. Rękawice przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku. Rękawice nie nadają się do wielokrotnego użytku. Ze względu na możliwość utraty właściwości ochronnych nie zaleca się prania rękawic. Rękawice przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku. Rękawice nie nadają się do wielokrotnego użytku.

Przechowywanie, transport: Rękawice należy przechowywać w suchym, czystym i wentylowanym środowisku w temperaturze pokojowej, wolnym od zanieczyszczeń wilgocią, brudem, pleśnią lub innymi czynnikami zmniejszającymi poziom ochrony. Nie należy wystawiać rękawic na działanie promieniowania słonecznego. Rękawice nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w ten sposób. Rękawice należy transportować w oryginalnym opakowaniu. **Akcesoria:** produkt jest dostarczany bez akcesoriów.

Niebezpieczne składniki: Materiały, które mają kontakt ze skórą użytkownika, mogą powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Może zawierać śladowe ilości chromu w zależności od limitów narażenia.

Zagrożenia naturalne: Materiały mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami. Zużyte rękawice należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Likwidacja: zużyte rękawice mogą być skażone niebezpieczne zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami, należy je utylizować w sposób bezpieczny.

Jednostka notyfikowana przeprowadzająca ocenę zgodności: Jednostka notyfikowana nr. 2369, **VIPO a.s.**, gen. Svobody 1069/4, 958 01 Partizánske, Słowacja.

Deklaracja zgodności może być znaleziona: http://www.canis.cz, dla poszczególnych wyrobów w sekcji – „Dokumenty".

Oznaczenie (przykład) - opis:

LOGO	Rodzaj rękawic	
11	Wielkość	„HM"
EN 12477 B	Piktogramy i numery norm, z którymi zgodny jest ten produkt	
412X3X	Klasy ochrony	
	Znak zgodności	

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt Podělbradská 260/59, Hloubína, 198 00 Praga 9, Republika Czeska.

Benutzerinformation
EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004 — **PSA KATEGORIE II**

Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanleitung — **Im Übereinstimmung mit EU-Verordnung (EU) 2016/425**

Produkt: Schweißhandschuhe gegen mechanische und thermische Risiken

Modell:	„CLOSE"	Code:	3610 056 709 00	Größe:	7, 8, 9, 10, 11

Material: Handfläche und Rücken - Ziegenlederleinwand- Manschette - Rindspaltleder

Auslegung: Aufgrund ihrer Konstruktion und Widerstandsfähigkeit gegen Hitzeeinwirkung sind diese Schutz von Händen und Handgelenken vor thermischen Gefahren sowie beim manuellen Metallschweißen, Metallschneiden und Fügen – Designklasse: **Klasse B** – zum Lichtbogenschweißen vorgesehen. Diese Handschuhe bieten Schutz vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitiger Einwirkung einer kleinen Flamme, Wärmeübertragung durch Leitungsströme, konvektiver Hitze, Kontaktwärme und UV-Strahlung eines Lichtbogens. Das Material der Handschuhe gewährleistet einen minimalen elektrischen Widerstand beim Schweißen mit Lichtbogen bis zu einer Spannung von 100 V (Gleichstrom). Darüber hinaus bietet es Schutz vor Verschmutzung, Witterungseinflüssen und anderen ähnlichen Auswirkungen der Umgebung wirkenden. **Nutzungseinschränkungen:** Die Handschuhe bieten keinen Schutz vor Stromschlägen durch defekte Geräte oder Arbeiten unter Spannung. Wenn die Handschuhe nass, verschmutzt oder mit Fett getränkt sind, kann ihr elektrischer Widerstand reduziert, und das Risiko kann auch erhöhen.

Diese Handschuhe wurden laut den Anforderungen der folgenden Normen geprüft. Die Ausführungsklassen stimmen sich auf die Ergebnisse von Laborprüfungen, die sich nicht unbedingt auf die wirklichen Arbeitsbedingungen beziehen. (Je höher der Zahl, desto höher der Schutzfaktor.)

EN 388:2016+A1:2018	A (0-4)	Abriebfestigkeit	Ausführungsklasse 2
	B (0-5)	Schnittfestigkeit (Coupe test)	Ausführungsklasse 1
	C (0-4)	Weiterreißfestigkeit	Ausführungsklasse 2
	D (0-4)	Durchstichfestigkeit	Ausführungsklasse 2
	E (A-F)	Schnittfestigkeit (TDM)	Ausführungsklasse X
	F(P X nur 1-5)	Stoßfestigkeit	Ausführungsklasse X
EN 407:2004	A (0-4)	Flammfestigkeit	Ausführungsklasse 4
	B (0-4)	Beständigkeit gegen Kontaktwärme	Ausführungsklasse 3
	C (0-4)	Beständigkeit gegen konvektiver Wärme	Ausführungsklasse 2
	D (0-4)	Beständigkeit gegen Strahlungswärme	Ausführungsklasse 3
	E (0-4)	Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	Ausführungsklasse 3
	F (0-4)	Beständigkeit gegen große Spritzer geschmolzenen Metalls	Ausführungsklasse X
EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe (Allgemeine Anforderungen)			
	(1-5)	Geschicklichkeit	Ausführungsklasse 5

"-" = Diese Prüfung wurde nicht durchgeführt. Das Material war für diesen Handschuhe erschien diese Prüfmethode nicht geeignet. Diese Ergebnisse sind nur Ausführungsklassen, nicht jedoch den Schutzniveau (Klasse).

Elektrostatische Eigenschaften: Die Handschuhe sind so ausgelegt, dass eine leitende Verbindung zwischen dem äußeren und inneren Teilen verhindert. Der innere elektrische Widerstand von Handschuhen Typ A und B muss >1 10⁵ Ω sein. Die Handschuhe wurden laut EN 12477+A1 Art.3.4 geprüft.

Achtung! Zur Zeit gibt es keine standardisierten Prüfmethoden, um das Durchdringen von UV-Strahlung durch das Handschuhmaterial, jedoch mache gegenwärtig verwendeten Konstruktionsmethoden der Schutzhandschuhe für die Schweißer verhindern in der Regel die Durchdringung der UV-Strahlung. Für einen zusätzlichen Körperschutz müssen Kleidung, Kleidungsteile und Schuhe, die mit diesen Handschuhen getragen werden, dem Schutz gegen statische Elektrizität und Schweißgefahren Rechnung tragen (z. B. Schweißerkleidung „MOFOS" und Schuhe für Schweißer). **VIPO a.s.**, Gen. Svobody 1069/4, 958 01 Partizánske, Slowakei.

Die Handschuhe sind nicht dafür vorgesehen, Schutz bei einem defekten Schweißgerät oder seiner unsachgemäßen Verwendung zu bieten. Sie sind nicht geeignet, wenn Schutz gegen elektrischen Stromschlag in Situationen nicht gegeben, wo Schutzhandschuhe gem. EN 60903 zu verwenden sind.

Mit Handschuhe auf diesen Normen wurden geprüft: EN 388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020. Diese Norm legt Anforderungen für Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb, Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, Durchstichfestigkeit) und allgemeine Anforderungen für Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Risiken fest. Die Handschuhe sind zum Schutz gegen mechanische Risiken bestimmt, sie sind jedoch als Schutz gegen Risiken, scharfe Gegenstände, wie z. B. Injektionsnadeln nicht geeignet. Die angeführten Faktoren können für den Benutzer beim tatsächlichen Einsatz des Handschuhs nicht berücksichtigt werden. Die Handschuhe sind nicht geeignet, wenn Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen. Sie sind nicht geeignet, wenn Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen.

Instandhaltung, Lebensdauer: Den Zustand des Handschuhs ist vor jedem Gebrauch zu kontrollieren. Zerschlissene durchgebrannte stark verschmutzte oder gehärtete Paare sind durch neue zu ersetzen.

Handschuhe sind keine besondere Instandhaltung erforderlich. Feuchte Handschuhe sind bei Raumtemperatur zu trocknen. Handschuhe dürfen nicht gewaschen werden. Schmutz ist mit einer weichen Bürste zu entfernen. Nicht chemisch reinigen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln. Bei Einhaltung der gelegten Instandhaltungsvorschriften bleiben die Eigenschaften, die für die Konformität wesentlich sind, während der Lagerzeit von 5 Jahren unverändert. Lagerung: Sauberen, trockenen und belüfteten Raum, bei Zimmertemperatur, ohne Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel, Ihre andere Faktoren, die das Schutzniveau beeinträchtigen können. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die dieser Hinweise entstanden sind. Die Handschuhe sind in Originalverpackung zu befördern. **Zubehör:** Das Produkt wird ohne Zubehör geliefert.

Gefährliche Inhaltsstoffe: Die Materialien, die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen verursachen. Sie können Spurenmengen von Chrom enthalten, die jedoch die Expositionsgrenzwerte nicht überschreitet. Bei Hautreizung oder allergischen Reaktionen die Handschuhe nicht mehr verwenden und einen Arzt aufsuchen. **Entsorgung:** Gebrauchte Handschuhe können auf einer Sektion oder anderen Gefahrenstelle kontaminiert sein; diese Handschuhe sind in Übereinstimmung mit den Abfallgesetz zu entsorgen.

Benannte Stelle, die die Konformität beurteilt: Notified Body No. 2369, **VIPO a.s.**, gen. Svobody 1069/4, 958 01 Partizánske, Slowakei. Die Konformitätserklärung finden Sie in www.canis.cz, einzelne Produkte unter Leiste: „Dokumente".

Bezeichnung (Muster) – Beschreibung:

LOGO	Handschuhtyp	
11	Größe	„HM"
EN 12477 B	Piktogramm und Nummer der Norm, der dieses Produkt entspricht	
412X3X	Schutzklasse	
	Konformitätszeichen	
	Charge	

Für detaillierten Informationen wenden Sie sich bitte an: Podělbradská 260/59, Hloubína, 198 00 Prag 9, Tschechische Republik.

Informations pour les utilisateurs
EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004 — **FR**

Lisez attentivement les instructions — **Conformé aux exigences du règlement (UE) 2016/425.**

Produit: Gants de protection pour soudeurs et contre les risques mécaniques et thermiques

Modèle:	„CLOSE"	Code:	3610 056 709 00	Taille:	7, 8, 9, 10, 11

Matériel: Paume et dos - parementum en cuir de chèvre, revers - croûte de bœuf.

Design: En raison de leur construction et de leur résistance à la chaleur, ces gants sont destinés à être utilisés comme protection des mains et des poignets contre les risques thermiques et lors des procédées manuelles de soudage, de découpe et d'assemblage des métaux - classe de conception : **classe B** - pour le soudage à l'arc. Ces gants offrent une protection contre les petites projections de métal fondu, contre les effets de courte durée d'une petite flamme, contre la chaleur de conduction partagée, la chaleur de convection, la chaleur de contact et le rayonnement UV d'un arc électrique. Le matériau des gants assure une résistance électrique minimale lors du soudage à l'arc électrique jusqu'à une tension de 100 V (courant continu). Le produit peut également être utilisé pour protéger contre les impuretés, contre les conditions météorologiques et autres effets similaires de l'environnement.

Restrictions d'utilisation: Ces gants ne protègent pas contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou des travaux sous tension. Si les gants sont mouillés, sales ou trempés de suif, la résistance électrique est réduite et le risque peut augmenter.

Les gants ont été testés dans des conditions définies dans les normes énumérées ci-dessous. Les classes de performance sont basées sur des résultats de tests de laboratoire, qui ne correspondent pas nécessairement aux conditions réelles du travail. (Plus le chiffre est élevé, plus le facteur de protection est important).

EN 388:2016+A1:2018	A (0-4)	Résistance à l'abrasion	classe de design 2
	B (0-5)	Résistance à la coupure (test de Coupe)	classe de design 1
	C (0-4)	Résistance à la déchirure	classe de design 2
	D (0-4)	Résistance à la perforation	classe de design 2
	E (A-F)	Résistance à la coupure (TDM)	classe de design X
	F(P X ou rien)	Protection contre les chocs	classe de design X
EN 407:2004	A (0-4)	Résistance au feu	classe de design 4
	B (0-4)	Résistance à la chaleur de contact	classe de design 3
	C (0-4)	Résistance à la chaleur convective	classe de design 2
	D (0-4)	Résistance au rayonnement thermique	classe de design 3
	E (0-4)	Résistance aux petites projections de métal	classe de design 3
	F (0-4)	Protection contre les grandes projections de métal	classe de design X
EN ISO 21420:2020 - gants de protection (exigences générales)			
	(1-5)	Capacité de préhension	classe de design 5

"-" = le gant n'a pas été soumis à ce test. La méthode d'essai ne semblait pas appropriée en raison du matériau et de la construction du gant. Les résultats ne sont valables que pour les classes de conception, pas pour les classes de performance.

Propriétés électrostatiques: les gants sont conçus pour empêcher toute connexion conductrice entre les parties extérieures et intérieures. La résistance électrique interne des gants de type A et B doit être >1 10⁵ Ω. Les gants ont été testés conformément à l'article 3.4 de la norme EN 12477+A1.

Attention! Il existe actuellement aucune méthode d'essai normalisée pour détecter la pénétration des rayons UV dans le matériau des gants, mais les méthodes actuellement utilisées pour la conception de gants de soudage offrent généralement une protection contre les rayons UV. Pour une protection supplémentaire du corps, les vêtements, composants de vêtements et chaussures portés avec ce type de gants doivent également être adaptés pour fournir une protection contre les risques électrostatiques et de soudage, par exemple les vêtements et chaussures de soudage « MOFOS ». Les gants de protection pour soudeurs ne sont pas destinés à fournir une protection en cas d'assemblages défectueux ou de mauvaise utilisation. Ils ne conviennent pas pour la protection contre les chocs électriques, pour lesquels des gants de protection conformes à la norme EN 60903 sont nécessaires. Ces gants ne sont pas adaptés à la protection contre les chocs électriques, pour lesquels des gants de protection conformes à la norme EN 60903 sont nécessaires.

Ces gants ont été testés dans des conditions définies dans les normes EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020. Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les gants de protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure par lame, déchirure et perforation) et les exigences générales pour les gants de protection contre les risques mécaniques. Ces gants sont conçus pour protéger contre les risques mécaniques, mais ne sont pas conçus pour protéger contre les risques tels que ceux causés par des bords tranchants, des objets pointus ou des surfaces abrasives. Ils ne sont pas conçus pour protéger contre les risques causés par des pièces mobiles de machines. Ils ne sont pas conçus pour protéger contre les risques causés par des pièces mobiles de machines. Ils ne sont pas conçus pour protéger contre les risques causés par des pièces mobiles de machines.

Entretien, durée de vie: Vérifiez l'état des gants avant chaque utilisation. Remplacez les paires usées, brûlées, très sales ou durcies par des paires neuves. Les gants ne nécessitent pas d'entretien particulier. Sécher les gants humides à température ambiante. Ne pas laver les gants. Secouer à l'aide d'une brosse douce, ne pas nettoyer à sec, ne pas blanchir, ne pas sécher dans un sèche-linge, ne pas repasser. La durée de conservation est de 5 ans dans des conditions de stockage appropriées. **Stockage, transport:** dans un environnement propre, sec et ventilé, à température ambiante, à l'abri de toute contamination par l'humidité, la saleté, la moisissure ou d'autres facteurs réduisant le niveau de protection. Ne pas exposer au rayonnement solaire. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages causés de cette manière. Transporter les gants dans leur emballage d'origine. **Accessoires :** le produit est livré sans accessoires.

Substances dangereuses: Les matériaux qui entrent en contact avec la peau de l'utilisateur peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Peut contenir des traces de chrome conformément aux limites d'exposition. En cas d'irritation de la peau ou de réaction allergique, ne pas continu

Informācija lietotājiem

EN 13477:2001, EN 12477:2001/A1:2005, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju

Ietrādījums: Aizsargcimdi nelietotājiem un gan mehāniskiem un termiskiem apdraudējumiem

Modelis:	„LORNE“	Kods:	3610 056 709 00	Izmērs:	7, 8, 9, 10, 11
Materiāls:	Plaukšta un mugura - kazas āda, aproce - lielspa āda				

Dizains: Satvu konstrukcijas un kurināmcimdiņus dēļ to izturīgi pret mehāniskiem un termiskiem apdraudējumiem un mazmilīta metāla metināšanas, metāla griešanas un savienošanas procedūrās - dizaina klase: **B klase** - loka metināšana. Sie cimdi nodrošina aizsardzību pret nelielām ietekmēm metāla šķaidrās, lāsteņiem zemas lieces ķīmiskiem efektiem, darbu plūsmas ultimus, darbu vadīšanas ultimus, kontrolēto ultimus, kontakta ultimus un UV starojumu no elektriskā loka. Cimdu materiāls nodrošina minimālo elektrisko pretestību metinot ar elektrisko loku līdz spriegumam līdz 100 V (līdzstrāva). Produkts ir vai cimdi ir vai cimdi ir vai cimdi