

CXS Opsis Tieva

4110 264 XXX 00

EN 166, EN 170, EN ISO 16321-1



4110 264 113 00



4110 264 620 00



4110 264 150 00



4110 264 720 00

- CZ** Polykarbonátové brýle v moderním designu, ochrana UV 385-400. Měkčí materiál postranic v oblasti uší pro zvýšení komfortu uživatele. Odnímatelná pěnová vložka pro lepší přilehnutí k obličejí a ochranu proti prachu. I/O zrcadlový zorník je ideální pro pracovníky, kteří se opakovaně pohybují mezi slunečním světlem a stínem. Vhodné pro sport a práci v prašném prostředí.
- SK** Polykarbonátové okuliare v modernom dizajne, ochrana UV 385-400. Mäkší materiál postranníc v oblasti uší pre zvýšenie komfortu používateľa. Odnímateľná penová vložka pre lepšie prilnutie k tvári a ochranu proti prachu. I/O zrkadlový zorník je ideálny pre pracovníkov, ktorí sa opakovane pohybujú medzi slnečným svetlom a tieňom. Vhodné na šport a prácu v prašnom prostredí.
- EN** Polycarbonate spectacles in modern design, UV 385-400 protection. Softer material of the temples over ears increases user comfort. Removable foam carrier for better fit on the face and dust protection. The I/O mirror lens are ideal for workers who repeatedly move between sunlight and shadow. Suitable for sport and work in dust environment.
- PL** Okulary poliwęglanowe w nowoczesnym designie, ochrona UV 385-400. Zauszniki z miękkiego materiału dla lepszego komfortu. Usuwalne podkładki piankowe dla lepszego dopasowania do twarzy i ochrony przed kurzem. I/O jest idealna dla pracowników, którzy często poruszają się między światłem słonecznym a cieniem. I/O soczewki lustrzane są idealne dla pracowników, którzy się często poruszają między słonecznymi i zacienionymi miejscami. Nadaje się do pracy na wysokościach, w środowisku zapyłonym.

	Materiál rámu Materiál rámu Frames material Materiál opravek	Materiál zorníku Materiál zorníka Lens material Materiál szybek	Barva zorníku Farba zorníka Lens color Kolor szybek	Barva rámu Farba rámu Frame color Kolor opravek	Optická třída Optická trieda Optical class Klasa optyczna	Mech. pevnost Mech. pevnost Mech. strength Wytrzymałość m.	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	polykarbonát / PVC	polykarbonát	čirý, žlutý, I/O, kouřový	šedo - zelená	1	FT	1 ks	10 ks	120 ks
SK	polykarbonát / PVC	polykarbonát	čirý, žltý, I/O, dymový	sivo - zelená	1	FT	1 ks	10 ks	120 ks
EN	polycarbonate / PVC	polycarbonate	clear, amber, I/O, smoke	grey - green	1	FT	1 pc	10 pcs	120 pcs
PL	poliwęglan / PVC	poliwęglan	przezroczysty, żółty, I/O, zadymiony	szaro - zielony	1	FT	1 sztuka	10 sztuk	120 sztuk

UV ochrana a splněné normy / UV protection and fulfilled norms / ochrona UV i spełnione normy

Kód / Code / Kod	Zorník / Lens / Szybky	UV	Normy / Norms / Normy
4110 264 113 00	čirý / clear / przezroczysty	UV 385	EN 166, EN 170, EN 163
4110 264 150 00	žlutý / yellow / żółty	UV 400	EN 166, EN 170, EN 163
4110 264 620 00	I/O	UV 400	EN 166, EN 170, EN 163
4110 264 720 00	kouřový / smoke / zadymiony	UV 400	EN 166, EN 170, EN 163

